

Hệ thống ghi hình MAXHUB

Đầu ghi hình đa kênh

Model: CSP30-X

Trải nghiệm khả năng tích hợp vượt trội với thiết bị ghi hình CSP30-X, được thiết kế để kết hợp liền mạch việc ghi hình cục bộ với phát trực tiếp trực tuyến, đáp ứng nhu cầu đa dạng và năng động của các tình huống giảng dạy hiện nay.



Tích hợp cao

Tích hợp liền mạch chức năng ghi hình cục bộ, phát trực tiếp trực tuyến và các chức năng khác để đáp ứng dễ dàng nhiều tình huống giảng dạy khác nhau.



Điều khiển thông minh

Ghi hình tức thì chỉ với một lần chạm trên màn hình cảm ứng điện dung được phủ lớp chống phản xạ toàn phần, màn hình này tự động nhận diện thiết bị video và âm thanh bên ngoài mà không cần phải hiệu chỉnh hay điều chỉnh thêm.



Ghi hình đa kênh

Đồng thời ghi hình từ 7 kênh khác nhau, bao gồm chế độ xem chính, nội dung khóa học, chế độ xem toàn cảnh giáo viên, chế độ xem cận cảnh giáo viên, chế độ xem toàn cảnh học sinh, chế độ xem cận cảnh học sinh và chế độ xem bảng.



Phát sóng tùy chỉnh

Cho phép tùy chỉnh chế độ xem đầu ra và nhận dạng mô hình người chính xác để phát sóng tự động. Tích hợp liền mạch với các hệ thống hội nghị video và nền tảng phát trực tiếp phổ biến, giúp việc phát sóng trực tiếp trở nên dễ dàng.

Hiển thị		Cổng I/O	
Kích thước màn hình (inch)	15.6	DC In	x1
Độ sáng	250 nits	RJ45	x5 (một cho Internet, một cho mic in, ba cho PoE)
Độ phân giải	1920 × 1080	HDMI Out	x3
Đơn vị đèn nền	ELED	HDMI In (HDMI 1.4)	x2
Dải màu	72% NTSC	USB-A 2.0	x1
Góc nhìn	>170°	USB-A 3.0	x2
Tốc độ làm m ới	60 Hz	USB Type-C	x2
kính cường lực	7H Tempered	RS422	x1
Loại màn hình	Màn hình cảm ứng điện dung	Mic In	x1
Điểm chạm	10 điểm chạm	Line In	x1
Kết nối không dây	Bluetooth 5.2	Line Out	x2
		Nút nguồn	x1

Hệ điều hành		Video	
Hệ điều hành	Linux	Độ phân gi ải ghi video	4K@30fps, 1080p, 720p, VGA, QVGA
CPU	A76×4 + A55×4	Tốc độ khung hình ghi video	60 fps/ 30 fps/ 25 fps
GPU	Mali-G610 MP4	Định dạng ghi video	MP4
NPU	6 TOPs	Ghi nhiều kênh	Tối đa 7 kênh
RAM	8GB	Kênh phát trực tiếp	Tối đa 3 kênh RTMP, 1080p
Bộ nhớ lưu trữ	1TB SATA	Độ phân giải phát trực tiếp	1080p, 720p, VGA, QVGA
Tuổi thọ trung bình (MTBF)	≥ 250,000 giờ		

Thông số vật lý		Phụ kiện	
Kích thước (có chân đế, Dài × Rộng × Sâu)	374.6 × 193.7 × 239.5 mm	Bộ chuyển đổi nguồn	x1
		Cáp nguồn	x1
Kích thước (không bao gồm chân đế, Dài × Rộng × Sâu)	374.6 × 239.4 × 41.5 mm	Cáp âm thanh	x1
		Cổng kết nối Phoenix	x2
Kích thước khi đóng gói (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu)	1 pc: 472 × 409 × 112 mm 4 pcs: 491 × 471 × 449 mm	Cáp chuyển đổi ăng-ten	x1
		Ăng-ten ngoài	x5
Trọng lượng tịnh	3.0 Kg	Giá đỡ gắn tường	x1
Tổng trọng lượng	1 cái: 5.0 Kg	Nắp bảo vệ cáp	x1
	4 cái: 21.7 Kg	Bộ ốc vít	x1

Thông số điện		Điều kiện môi trường	
Bộ chuyển đổi nguồn	100-240~50/60HZ 2.0A max	Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 40°C
Nguồn điện	DC 24V 4.0A	Nhiệt độ bảo quản	-20°C ~ 60°C
Mức tiêu thụ điện năng	60W (max)	Độ ẩm hoạt động	10% ~ 90% RH
Mức tiêu thụ điện năng (chế độ chờ)	≤ 0.5W	Độ ẩm bảo quản	10% ~ 90% RH
		Độ cao	Dưới 5000 mét

Tuyên bố

Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình và quy trình sản xuất, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể hơi khác về hình thức, màu sắc, kích thước, v.v. so với sản phẩm thực tế. Mô tả, hình minh họa, v.v. trong tài liệu này có thể thay đổi theo thông số kỹ thuật và hiệu năng sản phẩm mới nhất. Nếu cần thiết phải thay đổi nội dung nêu trên, tài liệu có thể được cập nhật mà không cần thông báo bằng văn bản.



MAXHUB

MAXHUB

Where Inspiration Moves Ahead.



www.maxhub.com



sales@maxhub.com



[MAXHUB](https://www.youtube.com/MAXHUB)



[MAXHUB.Global](https://www.facebook.com/MAXHUB.Global)



[maxhub-overseas/](https://www.linkedin.com/company/maxhub-overseas/)