

Hệ thống thu hình di động MAXHUB

Microphone cài áo không dây

Model: LM50-X

Giới thiệu micro cài áo không dây LM50-X, giải pháp âm thanh cao cấp được thiết kế để mang lại sự tiện lợi tối đa và hiệu năng vượt trội. Cho dù bạn đang thuyết trình tại hội nghị, giảng dạy trong lớp học hay phát sóng trực tiếp, LM50-X đều đáp ứng nhu cầu của bạn với tính linh hoạt ấn tượng và các tính năng mạnh mẽ.



Nhiều lựa chọn sử dụng linh hoạt

Bạn có thể kẹp nó vào cổ áo, đeo quanh cổ, đội trên đầu hoặc cầm trong tay – LM50-X mang đến nhiều kiểu đeo khác nhau để phù hợp với mọi tình huống.



Truyền tải phạm vi rộng

Tận hưởng phạm vi truyền tín hiệu cực xa lên đến 100 mét với khả năng tự động kết nối lại và ghép nối không dây hồng ngoại. Chỉ cần bật thiết bị và sử dụng, không cần lo lắng về nhiễu tần số.



Kết nối micro kép

LM50-X hỗ trợ kết nối đồng thời cả hai micro, đảm bảo sự phối hợp liền mạch và thu âm rõ nét từ nhiều nguồn.



Thời lượng pin vượt trội

Với thời lượng sử dụng liên tục đáng kinh ngạc từ 7 đến 20 giờ, LM50-X đảm bảo bạn sẽ không hết pin giữa chừng. Thêm vào đó, bạn còn được hưởng lợi từ khả năng sạc siêu nhanh – sạc đầy chỉ trong một giờ.

Nút và giao diện		
Nút đa chức năng	Điều khiển nguồn, Chức năng tắt tiếng, Ghép nối	
Tăng âm lượng	Chức năng "Volume +"	
Giảm âm lượng	Chức năng "Volume-"	

Tính năng phần cứng		
Hộp sạc	Đèn báo LED	Đèn báo nguồn và đèn báo trạng thái sạc
Microphone	Màn hình hiển thị	Chỉ báo trạng thái hoạt động
	Kết nối nhanh	Tự động bắt đầu quá trình ghép nối mỗi khi được lấy ra khỏi hộp đựng.
	Tự động tắt nguồn	Tự động tắt nguồn sau 5 phút không hoạt động. Tắt nguồn sau 40 phút không hoạt động ở chế độ kết nối.
	Khoảng cách ghép nối hồng ngoại	≥ 10 m
	Khoảng cách ghép nối không dây	2 m
	Khoảng cách khuếch đại hiệu quả	Có thể bắn xa tới 100 mét trong không gian mở không có vật cản.
	Sạc nhanh	Sạc 10 phút, cung cấp hơn 90 phút sử dụng.
	Lời nhắc đặt lại	Kẹp micro phát ra tiếng "tách" khi được điều chỉnh về vị trí 0 độ.
	Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu	95dB
	Giao thức truyền tải	Bluetooth 5.2
	Tiêu chuẩn kỹ thuật	LE AUDIO
	Phương pháp mã hóa	LC3 Plus

Thông số điện		
Hộp sạc	Nguồn điện đầu vào	Pin Lithium 3.7V
	Sạc	USB-C 5V
	Thời gian sạc	2 giờ
Microphone	Nguồn điện đầu vào	Pin Lithium 3.7V
	Sạc	1.Hộp sạc 2. USB-C 5V
	Thời gian sạc	1 giờ
	Thời gian hoạt động	> 6 giờ

Thông số âm thanh	
Đáp ứng tần số	20 Hz – 20 KHz
Độ méo	0.1%@1KHz
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu	95 dB
Độ trễ âm thanh	< 25 ms
Tốc độ lấy mẫu âm thanh	48 KHz/ 16bit
Phạm vi truyền dẫn không dây	2402 MHz – 2480 MHz
Công suất truyền tải	0 ~ 13 dBm



Thông số vật lý	
Kích thước hộp sạc (Rộng × Cao × Sâu)	84 × 76 × 39 mm
Kích thước micro (Rộng × Cao × Sâu)	30.4 × 51.6 × 26.1 mm
Kích thước đóng gói (Rộng x Cao x Sâu)	140 × 50 × 113 mm
Trọng lượng tịnh	0.16 kg
Tổng trọng lượng	0.45 kg

Phụ kiện	
Cáp sạc USB Type-C	×1
Bọc lông chống gió	×3
Dây đeo micro	×1
Túi đựng đồ	×1
Tai nghe có micro	×1

Điều kiện môi trường	
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 40°C
Nhiệt độ sạc	5°C ~ 40°C
Nhiệt độ bảo quản	-20°C ~ 60°C
Độ ẩm hoạt động	10% ~ 90% RH
Độ ẩm bảo quản	10% ~ 90% RH

Tuyên bố

Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình và quy trình sản xuất, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể hơi khác về hình thức, màu sắc, kích thước, v.v. so với sản phẩm thực tế. Mô tả, hình minh họa, v.v. trong tài liệu này có thể thay đổi theo thông số kỹ thuật và hiệu năng sản phẩm mới nhất.
Nếu cần thiết phải thay đổi nội dung nêu trên, tài liệu có thể được cập nhật mà không cần thông báo bằng văn bản.



MAXHUB

MAXHUB

Where Inspiration Moves Ahead.



www.maxhub.com



sales@maxhub.com



[MAXHUB](https://www.youtube.com/MAXHUB)



[MAXHUB.Global](https://www.facebook.com/MAXHUB.Global)



[maxhub-overseas/](https://www.linkedin.com/company/maxhub-overseas/)